
الکتروموتورهای کولری اسپلیت فاز (SP)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V



SP 56-4/6 3

اندازه فریم	56	قدرت خروجی (KW)	0.37/0.124
قدرت خروجی (HP)	1/6 / 1/2	ولتاژ نامی (V)	220
سرعت در بار نامی (RPM)	1425/950	جریان نامی (A)	4.47/2.5
گشتاور نامی (N.M)	2.5/1.25	ضریب قدرت	0.721/0.616
جریان راه اندازی/جریان نامی	6.2	گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	1.52
گشتاور شکست/گشتاور نامی	1.92/2.08	ممان اینرسی ($Kg.m^2$)	0.002488
تعداد فاز	1		

دفتر مرکزی و کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب - جاده اختصاصی تلفن: ۴ الی ۳۴۴۵۳۰۰۱ - ۰۴۱

دفتر بازرگانی: تهران- خیابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری کوچه الوند پلاک ۲۲ تلفن: ۸۶۰۷۲۶۴۰-۰۲۱ و ۸۶۰۷۲۶۴۵-۰۲۱

فاکس: ۸۸۳۰۴۹۵۸ - ۰۲۱ صندوق پستی:۵۱۳۸۵-۴۷۳۹

فاکس: ۳۴۴۵۳۰۶۱ - ۰۴۱ صندوق پستی:۱۵۸۷۵-۱۷۶۷

آدرس اینترنتی: WWW.MOTOGEN.COM