الکتروموتورهای کولری خازن دائم (CR)، فریم سایز مطابق با استاندارد NEMA-56، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP22 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC01 (تهویه با پره های روتور)، کلاس حرارتی B، فرکانس کار 50HZ و ولتاژ نامی 220V




**CR 80-4P-S**

| | | | |
|---|---|---|---|
| قدرت خروجی (KW) | 0.18 | قدرت خروجی (HP) | 1/5 |
| سرعت در بار نامی (RPM) | 1400-2Speed | جریان نامی (A) | 1.5/1.2 |
| گشتاور نامی (N.M) | 1.2 | ضریب قدرت | 0.94 |
| جریان راه اندازی/جریان نامی | 2.3 | گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی | 1.05 |
| گشتاور شکست/گشتاور نامی | 2.27 | وزن برای نوع پایه دار (Kg) | 5.380 |
| ظرفیت خازن دائم ($\mu$F) | 8/8 | ولتاژ خازن دائم (V) | 400 |
| تعداد فاز | 1 | | |

دفتر مرکزی و کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب - جاده اختصاصی تلفن: ۴ الی ۳۴۴۵۳۰۰۱ - ۰۴۱

دفتر بازرگانی: تهران- خیابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری کوچه الوند پلاک ۲۲ تلفن: ۸۶۰۷۲۶۴۰-۰۲۱ و ۸۶۰۷۲۶۴۵-۰۲۱

فاکس: ۸۸۳۰۴۹۵۸ - ۰۲۱ صندوق پستی:۵۱۳۸۵-۴۷۳۹

فاکس: ۳۴۴۵۳۰۶۱ - ۰۴۱ صندوق پستی:۱۵۸۷۵-۱۷۶۷

آدرس اینترنتی: WWW.MOTOGEN.COM