
الکتروموتورهای سه فاز صنعتی تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP54، مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 380V



56-2A

اندازه فریم	56	قدرت خروجی (KW)	0.09
قدرت خروجی (HP)	0.12	ولتاژ نامی (V)	380Y/Δ220
سرعت در بار نامی (RPM)	2840	جریان نامی (A)	0.42Y/Δ0.73
گشتاور نامی (N.M)	0.3	راندمان (%)	58
ضریب قدرت	0.56	جریان راه اندازی/جریان نامی	3.1
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	3.5	گشتاور شکست/گشتاور نامی	3.9
ممان اینرسی ($Kg.m^2$)	0.00009	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	2.5
تعداد فاز	3		

دفتر مرکزی و کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب - جاده اختصاصی تلفن: ۴ الی ۳۴۴۵۳۰۰۱ - ۰۴۱

دفتر بازرگانی: تهران- خیابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری کوچه الوند پلاک ۲۲ تلفن: ۸۶۰۷۲۶۴۰-۰۲۱ و ۸۶۰۷۲۶۴۵-۰۲۱

فاکس: ۸۸۳۰۴۹۵۸ - ۰۲۱ صندوق پستی:۵۱۳۸۵-۴۷۳۹

فاکس: ۳۴۴۵۳۰۶۱ - ۰۴۱ صندوق پستی:۱۵۸۷۵-۱۷۶۷

آدرس اینترنتی: WWW.MOTOGEN.COM