الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V



KALATEK.COM

CRS 100L4A

اندازه فریم	100L	قدرت خروجی (KW)	1.5
قدرت خروجی (HP)	2	ولتاژ نامی (V)	220
سرعت در بار نامی (RPM)	1450	جریان نامی (A)	9.97
گشتاور نامی (N.M)	9.88	راندمان (%)	76
ضریب قدرت	0.9	جریان راه اندازی/جریان نامی	6.1
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	3	گشتاور شکست/گشتاور نامی	2
ممان اینرسی ($Kg.m^2$)	0.004613	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	23
ظرفیت خازن دائم (μF)	45	ولتاژ خازن دائم (V)	400
ظرفیت خازن استارت (μF)	430	ولتاژ خازن استارت (V)	300
تعداد فاز	1		

دفتر مرکزی و کارخانه: تبریز منطقه صنعتی غرب - جاده اختصاصی تلفن: ۴ الی ۳۴۴۵۳۰۰۱ - ۰۴۱

دفتر بازرگانی: تهران- خیابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری کوچه الوند پلاک ۲۲ تلفن: ۸۶۰۷۲۶۴۰-۰۲۱ و ۸۶۰۷۲۶۴۵-۰۲۱

فاکس: ۸۸۳۰۴۹۵۸ - ۰۲۱ صندوق پستی:۵۱۳۸۵-۴۷۳۹

فاکس: ۳۴۴۵۳۰۶۱ - ۰۴۱ صندوق پستی:۱۵۸۷۵-۱۷۶۷

آدرس اینترنتی: WWW.MOTOGEN.COM